


# Mauerdurchführung mit Eckkugelhahn PE/Flansch und Firesafe-Griff, PN 5

6861



## Eigenschaften

- Eckkugelhahn thermisch belastbar bis 650°C
- Firesafe-Griff montiert
- Anschluss-Flansch nach EN 1092-2 (DIN 28605)
- Mit Mehrbereichseinführungen kompatibel
- SVGW zertifiziert

## Werkstoff

- Anschweissende: PE 100, SDR 11
- Vollverkapelte Stahl/PE-Verbindung
- Schutzmantel: PE mit Festpunktfixierung

## Einbau und Montage

- Zum direkten Einmauern, mit oder ohne Ausgussvorrichtung
- Trockenmontage in Kernbohrung
- Auszugsicherung kann direkt montiert werden.

## Achtung

- Einbauvorschriften beachten.
- Auf Wunsch auch ohne Firesafe-Griff erhältlich (Nr. 68611)

	ø PE	DN	L (mm)	L1 (mm)	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	ø D3	C cm	ø KB T (mm)	ø KB N (mm)	W T	W N (mm)	Gewicht t (kg)
6861032070	32	25	700	120	66	60	53	10-14	100	90	370	300	4.500
6861040070	40	32	740	120	80	75	75	11-15	130	120	370	300	7.800
6861050070	50	40	740	130	80	75	75	11-15	130	120	370	300	7.800
6861063070	63	50	740	130	95	90	90	12-16	130	120	370	300	11.000
6861032110	32	25	1000	120	66	60	53	10-14	100	90	670	600	5.600
6861040110	40	32	1040	120	80	75	75	11-15	130	120	670	600	9.500
6861050110	50	40	1040	130	80	75	75	11-15	130	120	670	600	9.500
6861063110	63	50	1040	130	95	90	90	12-16	130	120	670	600	13.400